

Rubiomonocoat SEALER 707

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Sealer 707 ist ein wasserbasierter Holzversiegler mit spezieller Formel auf Basis einer hybriden Polyurethan-Polymer-Dispersion. RMC Sealer 707 wurde für die Versiegelung von Lasuren auf verkohltem Holz entwickelt, um ein Freisetzen von Kohlenstoff zu verhindern. Das Produkt stärkt spröde Oberflächen erheblich und erleichtert die Handhabung spürbar.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Äußerst haltbar
- Vergilbt nicht
- Hervorragende Wasserfestigkeit
- VOC-frei
- Nahezu geruchlos
- Versiegler trocknet fast ohne Spuren
- Sehr geringe Schaumbildung

GEBRAUCHSANWEISUNG:

RMC Sealer 707 wird am besten mit Sprühgerät/Vorhangbeschichter in zwei Arbeitsgängen bzw. Schichten aufgetragen. Eine einzige Schicht ist möglich, es muss aber darauf geachtet werden, dass die Holzbretter dann ausreichend gesättigt sind. Das Auftragen mit Bürste ist möglich, aber nicht ideal wegen eventueller Beschädigung der verkohlten und spröden Bretter.

BEMERKUNG:

- RMC Sealer 707 kann auf Holz für den Innen- wie Außenbereich verwendet werden.
- RMC Sealer 707 kann auf verkohltes Shou-Sugi-Ban-Holz aufgetragen werden.

VERBRAUCH:

Ca. 150 ml/m² pro Schicht. Gewöhnlich reichen zwei Schichten aus, bisweilen ist jedoch eine dritte erforderlich.
Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand (20 °C): flüssig
Farbe: weiß
Geruch: charakteristisch
Flammpunkt: > 100 °C
Dichte: 1 kg/L

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate eingelagert werden. Die Lagerung muss unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung erfolgen. Frostfrei aufbewahren.

VERPACKUNG:

Dose 1 L und 5 L

IHR VERTRIEBSPARTNER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.
Datum des TBD: 16/12/16

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

