

Rubio WoodCream

Innovative Wachscreme, die die natürliche Schönheit des Holzes bewahrt

Die Rubio WoodCream ist eine atmungsaktive, hydrophobe Creme auf Wachsbasis, die das Holz färbt, schützt und wasserabweisend macht. Dank der hydrophoben Technologie und seiner einzigartigen cremigen Textur bietet die Rubio WoodCream überzeugende produkt- und anwendungsspezifische Vorteile. Die Rubio WoodCream ist ein feuchtigkeitsregulierender, wasserabweisender Holzschutz mit einem langanhaltenden Abperleffekt und einer selbstreinigenden Wirkung. Die hydrophobe Technologie sorgt für eine gute Anhaftung zwischen Produkt und Holz, sodass die Rubio WoodCream tief in das Holz eindringt, die Holzoberfläche dennoch diffusionsoffen bleibt.

Die Rubio WoodCream verleiht Holzoberflächen einen halbtransparenten, vergrauten oder deckenden Look und ist in 3 Farbkollektionen erhältlich: der Grey Collection, der Traditional Collection und der Scandinavian Collection. Außerdem ist ein transparenter Farbton (#0) verfügbar. Diese Version enthält keine UV-Pigmente und lässt das Holz auf natürliche Weise vergrauen. Gleichzeitig hat sie aber eine Schutzwirkung und macht das Holz wasserabweisend. Auch bereits vergrautes Holz kann mit diesem Farbton geschützt werden.

Abhängig von der gewählten Farbe, der Holzart und der Ausrichtung des behandelten Holzes sowie der Sonneneinstrahlung hält die Farbe zwischen 5 und 10 Jahre. Nach etwa 5 Jahren nimmt der Abperleffekt langsam ab.

Um die Farbintensität der bestehenden Rubio WoodCream Farben zu verringern, können sie mit Rubio WoodCream Softener verdünnt werden.



WARNING

Durch das Hinzufügen des Rubio WoodCream Softeners nimmt die UV-Resistenz des Produkts ab. Dadurch kann es vorzeitig zur Vergrauung kommen. Das Ausmaß der Vergrauung ist abhängig von der hinzugefügten Menge Rubio WoodCream Softener.

INFORMATIONAL

Die Holzporen bleiben offen, dadurch kann das Holz atmen und eine optimale Regulierung der Feuchtigkeit ist sichergestellt. Rubio WoodCream ist wasserabweisend und selbstreinigend, wodurch das Wachstum von Mikroorganismen (Algen, Pilzen usw.) gehemmt wird.

> Lagerung/Haltbarkeit

Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 24 Monate lang haltbar. Frostgeschützt lagern.

> Gebindeeinheiten

Dose 100 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L und 20 L

PRODUKTBESCHREIBUNG

› Spezifische Eigenschaften

- Creme auf Wachsbasis
- Hydrophobe Creme
- Ökologisch
- 0 % VOC
- Keine Filmbildung, blättert nicht ab
- Wasserabweisend mit Abperleffekt
 - Durch den Abperleffekt ist die Oberfläche selbstreinigend.
 - Die wasserabweisende und selbstreinigende Wirkung hemmt das Wachstum von Mikroorganismen (Algen, Pilzen usw.) und verhindert Frostschäden.
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
 - Die Holzporen bleiben offen, dadurch kann das Holz atmen und eine optimale Regulierung der Feuchtigkeit ist sichergestellt.
- Cremige Textur
 - Tropft nicht bei Überkopfarbeiten
- Hohe Ergiebigkeit: 50 bis 80 g/m² pro Schicht, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
- Einfaches Auftragen auf allen vertikalen Holzoberflächen
- Im Vergleich zu herkömmlichen Farb- und Holzschutzmitteln einfach auf Oberflächen und bestehende Farbsysteme aufzutragen
- Je nach gewünschtem Aussehen kann der Auftrag in ein oder zwei Schichten erfolgen

› Technische Daten

- Chemische Basis: wachsbasiert
- Physischer Zustand: Creme
- Dichte: 950–1050 g/L (transparent – Farben)
- pH-Wert: 8,0–9,0
- Glanzgrad: halbmatt
- Trockenzeit: je nach Umgebungsbedingungen: ± 12 Stunden
- Griffest nach 30 Minuten
- Eine zweite Schicht kann nach 3 Stunden aufgebracht werden.
- Der Abperleffekt tritt bereits nach 3 Stunden ein.
- 0 % VOC

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die **Rubio WoodCream** ist eine atmungsaktive, hydrophobe Creme auf Wachsbasis, die das Holz färbt, schützt und wasserabweisend macht. Die wachsbasierte Creme erzeugt keine extra Schicht auf dem Holz, sodass dessen Porosität und Diffusionsoffenheit erhalten bleibt. Durch die Kapillarwirkung von Holzfasern kann Wasser gut aufgenommen werden. Das Auftragen eines hydrophoben Wachsprodukts auf die Porenwände bewirkt die Umwandlung dieser Kapillarwirkung in einen wasserabweisenden Effekt. Dabei wird die Öffnung der Poren, die für die Diffusion nötig ist, nicht beeinträchtigt. Das Holz bleibt also weiterhin durchlässig für Luft und Wasserdampf.


Die wachsbasierte, cremige Textur sorgt für eine gute Anhaftung zwischen Produkt und Holz, sodass die Holzfaser genug Zeit hat die wasserabweisenden Bestandteile der Rubio WoodCream aufzunehmen. Das Produkt kann dadurch tief ins Holz eindringen, was die Beständigkeit der wasserabweisenden Wirkung fördert. Das Holz kann mit nur einer Schicht gefärbt und geschützt werden. Ein deckender Farbeffekt kann durch Auftragen einer zweiten Schicht erzielt werden. Die Eigenschaften der Creme werden dadurch nicht beeinflusst. Durch diese Technologie wird das natürliche Aussehen und die natürliche Haptik des Holzes bewahrt.

› Farben auf Kiefer

The Grey Collection



TRANSPARENT #0



BLUE GREY #5




BOLD BLACK #7




CHARMING GREY #8



DIRTY GREY #1




GRAVEL GREY #4



GREEN GREY #6




MISTY GREY #3




TIMELESS GREY #2


The Scandinavian Collection




AURORA BLUE




COUNTRY GREEN




FJORD BLUE




FOREST GREEN




ICE BLUE




NAVY BLUE



OSLO OCHRE



QUIET GREEN



SWEDISH RED


The Traditional Collection



BURNED CHOCOLATE



CREAMY WHITE



DEEP TAUPE



MOCHA CREAM



RICH ALMOND



SALTED CARAMEL



SNOW WHITE



SOFT TAUPE



SWEET TOFFEE

Dargestellte Farben auf Kiefer. Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich.

› Verbrauch

Je nach Untergrund: 12–20 m²/L

Diese Verbrauchsdaten sind nicht verbindlich. Ergebnisse hängen von der Holzart und der Vorbereitung ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Hinweise für die manuelle Anwendung

> Informationen zur Anwendung

a. Auf neuem Holz

SCHRITT 1. Die Oberfläche ordnungsgemäß abschleifen. Den abschließenden Schleifgang mit einer Körnung von 80–120 durchführen.

SCHRITT 2. Die Oberfläche mit Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und einem Nylonschrubber reinigen. Dabei eine Mischung aus 10 % Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und 90 % Wasser verwenden. Anschließend mit klarem Wasser abspülen.

SCHRITT 3. Die Oberfläche gut trocknen lassen.

SCHRITT 4. Rubio WoodCream vor Gebrauch gut durchrühren. Das Produkt mit der RMC WoodCream Brush gleichmäßig auf die senkrechte Oberfläche auftragen. In Holzfaserrichtung in Abschnitten von 3 bis 4 Brettern arbeiten.

- Wir empfehlen, jeweils den Rand des vorherigen Abschnitts feucht zu halten, um Überlappungen zu vermeiden.
- Bei rauem, saugfähigem oder trockenem Holz (<14 % MC) empfehlen wir, das Produkt mit Rubio WoodCream Softener zu verdünnen (Verhältnis: max. 1:1).

SCHRITT 5. Für ein stärker deckendes Ergebnis kann nach frühestens 3 Stunden eine zweite Schicht aufgetragen werden. Um einen zu dicken Produktauftrag zu vermeiden, sollte Rubio WoodCream bei der zweiten Schicht je nach gewünschtem Resultat mit 25 % oder 50 % Rubio WoodCream Softener verdünnt werden.

- Da die erste Schicht bereits einen wasserabweisenden Effekt hat, haftet die zweite Schicht weniger gut als die erste. Unsere Empfehlung: Tragen Sie das Produkt mit dem Flächenstreicher in einer flüssigen Bewegung auf die erste Schicht auf und verteilen Sie es durch mehrfaches Darüberstreichen.

SCHRITT 6. Die Oberfläche 12 Stunden lang trocknen lassen.

b. Einen vergrauten/transparenten Effekt auf neuem Holz kreieren

SCHRITT 1. Die Oberfläche mit einer Körnung von 80–120 ordnungsgemäß in Richtung der Holzfasern abschleifen.

SCHRITT 2. Die Oberfläche mit Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und einem Nylonschrubber oder dem RMC Microfiber Pad reinigen. Dabei eine Mischung aus 10 % Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und 90 % Wasser verwenden. Anschließend mit klarem Wasser abspülen.

SCHRITT 3. Die Oberfläche gut trocknen lassen.

SCHRITT 4. Rubio WoodCream vor Gebrauch gut durchrühren und mit Rubio WoodCream Softener verdünnen (Verhältnis: max. 1:1), um ein transparenteres Ergebnis zu erzielen.

- Für einen farblosen Effekt kann die Farbe Transparent #0 aus der Grey Collection (unverdünnt) aufgetragen werden. Diese Variante enthält keinen UV-Filter und lässt das Holz auf natürliche Weise vergrauen. Sie hat aber dennoch eine hervorragende Schutzwirkung und macht die Holzoberfläche wasserabweisend.

SCHRITT 5. Das Produkt mit der RMC WoodCream Brush gleichmäßig auf die senkrechte Oberfläche auftragen. In Holzfaserrichtung in Abschnitten von 3 bis 4 Brettern arbeiten.

- Wir empfehlen, jeweils den Rand des vorherigen Abschnitts feucht zu halten, um Überlappungen zu vermeiden.

SCHRITT 6. Die Oberfläche 12 Stunden lang trocknen lassen.

c. Beim Renovieren und Auffrischen von Rubio WoodCream

SCHRITT 1. Die Oberfläche mit Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und einem Nylonschrubber oder dem RMC Microfiber Pad reinigen. Dabei eine Mischung aus 10 % Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und 90 % Wasser verwenden. Anschließend mit klarem Wasser abspülen.

SCHRITT 2. Die Oberfläche gut trocknen lassen.

SCHRITT 3. Rubio WoodCream gut durchrühren und mit Rubio WoodCream Softener im Verhältnis 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 9 Teile Rubio WoodCream bis maximal 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 1 Teil Rubio WoodCream verdünnen, um das gewünschte Resultat zu erreichen.

SCHRITT 4. Mit der RMC WoodCream Brush gleichmäßig in Holzfaserrichtung auf die senkrechte Oberfläche auftragen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern arbeiten.

- Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten, um Überlappungen zu vermeiden.

SCHRITT 5. Die Oberfläche 12 Stunden lang trocknen lassen.

d. Beim Renovieren älterer Oberflächenbehandlungen mit nicht-Rubio-Produkten

SCHRITT 1. Alle losen Beschichtungen oder Holzfasern von vorherigen Behandlungen entfernen. Für ein kratzerfreies Ergebnis die Oberfläche mit einer Körnung von 80–120 ordnungsgemäß in Richtung der Holzfasern abschleifen.

SCHRITT 2. Die Oberfläche mit Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und einem Nylonschrubber oder dem RMC Microfiber Pad reinigen. Dabei eine Mischung aus 10 % Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und 90 % Wasser verwenden. Anschließend mit klarem Wasser abspülen.

SCHRITT 3. Die Oberfläche gut trocknen lassen.

SCHRITT 4. Rubio WoodCream vor der Anwendung gründlich durchrühren und mit der RMC WoodCream Brush gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche auftragen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern arbeiten.

- Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten, um Überlappungen zu vermeiden.

SCHRITT 5. Nach einer Trockenzeit von mindestens 3 Stunden kann eine zweite Schicht aufgetragen werden. Dadurch wird verhindert, dass zwischen dem unbehandelten Holz und Stellen, auf denen sich noch Reste der alten Beschichtung befinden, Glanzunterschiede zu sehen sind. Um einen zu dicken Produktauftrag zu vermeiden, sollte Rubio WoodCream bei der zweiten Schicht je nach gewünschtem Resultat mit 25 % oder 50 % Rubio WoodCream Softener verdünnt werden.

- Da die erste Schicht bereits einen wasserabweisenden Effekt hat, haftet die zweite Schicht weniger gut als die erste. Wir empfehlen, das Produkt mit dem Flächenstreicher in einer flüssigen Bewegung auf die erste Schicht aufzutragen und durch mehrfaches Darüberstreichen zu verteilen.

SCHRITT 6. Die Oberfläche 12 Stunden lang trocknen lassen.

e. Industrielle Anwendung

Für Informationen zur industriellen Anwendung dieses Produkts können Sie sich an unseren technischen Kundendienst wenden.

> Informationen zur Instandhaltung

Im Allgemeinen empfehlen wir, jährlich nach der Wintersaison eine Sichtkontrolle durchzuführen. Kontrollieren Sie Ihre Holzoberflächen auf die folgenden drei Punkte:

- a. Schmutz und grüne Beläge: Reinigen mit Wasser (ohne Hochdruckreiniger) und einer weichen Bürste
- b. Verblässende Farben
- c. Verringerter Abperleffekt

Bei Bedarf (aufgrund von Punkt b./c.) zur Instandhaltung eine zusätzliche Schicht gemäß den Instandhaltungsanweisungen auftragen. Wie häufig eine Instandhaltung nötig ist, hängt von den Witterungsbedingungen ab:

- Bei normalen Witterungsbedingungen: alle 5 Jahre
- Bei extremen Witterungsbedingungen: alle 3 Jahre
- Unter idealen Bedingungen sind deutlich längere Abstände möglich: bis 10 Jahre

Normale klimatische Bedingungen: Wenn die Farbe verblasst, zur Instandhaltung eine Schicht Rubio WoodCream gemischt mit Rubio WoodCream Softener auftragen. Dabei je nach gewünschtem Resultat mit einem Mischungsverhältnis von 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 9 Teile Rubio WoodCream bis maximal 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 1 Teil Rubio WoodCream arbeiten. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Die Häufigkeit der Instandsetzung ist abhängig von den Witterungsbedingungen, dem Standort, der Ausrichtung des behandelten Holzes sowie der Sonneneinstrahlung, der Holzart und der gewünschten Farbe. Bei Holz in Uferbereichen oder in Küsten-, Feucht- oder Sumpfbereichen ist unter Umständen eine häufigere Instandhaltung erforderlich.

> Instandhaltungsanweisungen

SCHRITT 1. Das Holz mit einer 10%igen Mischung aus Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und Wasser reinigen. Nach Gebrauch von Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner die Oberfläche mit Wasser (ohne Hochdruckreiniger) und einer weichen Bürste reinigen. Abschleifen ist nicht nötig. Vor Gebrauch das zugehörige technische Datenblatt durchlesen.

SCHRITT 2. Rubio WoodCream gut durchrühren und mit Rubio WoodCream Softener im Verhältnis 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 9 Teile Rubio WoodCream bis maximal 1 Teil Rubio WoodCream Softener auf 1 Teil Rubio WoodCream verdünnen, um das gewünschte Resultat zu erreichen.

SCHRITT 3. Mit einem für Produkte auf Wasserbasis geeigneten Flächenstreicher vorsichtig und gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche auftragen. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel verteilen.

> Tipps & Tricks

- Bei der Anwendung starke Sonneneinstrahlung auf der Oberfläche vermeiden.
- Bei hohen Temperaturen (> 30 °C) oder beim Arbeiten in direkter Sonne empfehlen wir, die Rubio WoodCream mit dem Rubio WoodCream Softener zu verdünnen, um die Verarbeitung des Produkts zu erleichtern und die Trockenzeit zu verlängern.
- Auf rauen oder sehr saugfähigen Holzoberflächen empfehlen wir, die Rubio WoodCream mit dem Rubio WoodCream Softener zu verdünnen, um die Rubio WoodCream einfacher auf die Oberfläche auftragen zu können. Um einen deckenderen Farbeffekt zu erzielen, können Sie eine zweite Schicht auftragen.

› Werkzeuge



Rubio Dosenöffner



Rubio Ausgusshilfe



WoodCream-Pinsel
Klein



WoodCream-Pinsel
Mittel




WoodCream-Pinsel
Groß




Rubio Rührstab


› Rubio Monocoat Systemprodukte



Rubio Monocoat
Exterior Wood
Cleaner



Rubio WoodCream
Softener



Rubio Measuring
Cup Large



Rubio Messbecher
Klein

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubimonocoat.com

IHR HÄNDLER:

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 28/01/2022. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio®
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com