

**CE-markering gelinkt aan prestatieverklaring**  
**Eik - Planchet 2-zijdig T&G S4 – 20x190**

|                                                                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |                                      |
| 24                                                                                                            |                                      |
| Carpentier Hardwood Solutions, Abeeldreef 15, B8760 Meulebeke                                                 |                                      |
| DoP Eik - Planchet 2-zijdig T&G S4 – 20x190                                                                   |                                      |
| EN 14915:2013                                                                                                 |                                      |
| Gevelbekleding in eik voor toepassing in een gesloten systeem,<br>profiel 20 mm x 190 mm in variabele lengtes |                                      |
| Beoogd gebruik                                                                                                | Gevelbekleding voor buitentoepassing |
| Brandreactie                                                                                                  | NPD                                  |
| Vrijkomen van formaldehyde                                                                                    | NPD                                  |
| Inhoud aan pentachloorfenol                                                                                   | < 5ppm                               |
| Vrijkomen van andere<br>gevaarlijke stoffen                                                                   | NPD                                  |
| Waterdampdoorlaatbaarheid                                                                                     | 50 (nat) - 200 (droog)               |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt                                                                                   | NPD                                  |
| Thermische geleidbaarheid                                                                                     | 0,18                                 |
| Bevestigingsweerstand                                                                                         | NPD                                  |
| Duurzaamheid                                                                                                  | UC 2-3                               |