

**CE-markering gelinkt aan prestatieverklaring  
HOTwood Clear Pine – Planchet T&G CP5 – 19,5x138**

|                                                                                                                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                            |                                      |
| 24                                                                                                                                          |                                      |
| Carpentier Hardwood Solutions, Abeeldreef 15, B8760 Meulebeke                                                                               |                                      |
| DoP HOTwood Clear Pine – Planchet T&G CP5 – 19,5x138                                                                                        |                                      |
| EN 14915:2013                                                                                                                               |                                      |
| Gevelbekleding in thermisch gemodificeerd Clear Pine voor toepassing in een gesloten systeem, profiel 19,5 mm x 138 mm in variabele lengtes |                                      |
| Beoogd gebruik                                                                                                                              | Gevelbekleding voor buitentoepassing |
| Brandreactie                                                                                                                                | D-S2-d0                              |
| Vrijkomen van formaldehyde                                                                                                                  | NPD                                  |
| Inhoud aan pentachloorfenol                                                                                                                 | < 5ppm                               |
| Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen                                                                                                    | NPD                                  |
| Waterdampdoorlaatbaarheid                                                                                                                   | 20 (nat) - 50 (droog)                |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt                                                                                                                 | NPD                                  |
| Thermische geleidbaarheid                                                                                                                   | 0,11                                 |
| Bevestigingsweerstand                                                                                                                       | NPD                                  |
| Duurzaamheid                                                                                                                                | UC 1-2                               |