

**CE-markering gelinkt aan prestatieverklaring  
HOTwood Clear Pine – Rhombus QC SB1QC – 20x65**

|                                                                                                                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                     |                                      |
|                                                                                                                                      |                                      |
|                                                                                                                                      |                                      |
|                                                                                                                                      |                                      |
|                                                                                                                                      |                                      |
| 24                                                                                                                                   |                                      |
| Carpentier Hardwood Solutions, Abeeldreef 15, B8760 Meulebeke                                                                        |                                      |
| DoP HOTwood Clear Pine – Rhombus QC SB1QC – 20x65                                                                                    |                                      |
| EN 14915:2013                                                                                                                        |                                      |
| Gevelbekleding in thermisch gemodificeerd Clear Pine voor toepassing in een open systeem, profiel 20 mm x 65 mm in variabele lengtes |                                      |
| Beoogd gebruik                                                                                                                       | Gevelbekleding voor buitentoepassing |
| Brandreactie                                                                                                                         | NPD                                  |
| Vrijkomen van formaldehyde                                                                                                           | NPD                                  |
| Inhoud aan pentachloorfenol                                                                                                          | < 5ppm                               |
| Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen                                                                                             | NPD                                  |
| Waterdampdoorlaatbaarheid                                                                                                            | 20 (nat) - 50 (droog)                |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt                                                                                                          | NPD                                  |
| Thermische geleidbaarheid                                                                                                            | 0,11                                 |
| Bevestigingsweerstand                                                                                                                | NPD                                  |
| Duurzaamheid                                                                                                                         | UC 1-2                               |