

**CE-markering gelinkt aan prestatieverklaring  
HOTwood Essen – ORGQC – 60x40**

|                                                                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                |                                      |
| 24                                                                                                                              |                                      |
| Carpentier Hardwood Solutions, Abeeldreef 15, B8760 Meulebeke                                                                   |                                      |
| DoP HOTwood Essen – Organic Line QC - ORGQC – 60x40                                                                             |                                      |
| EN 14915:2013                                                                                                                   |                                      |
| Gevelbekleding in thermisch gemodificeerd essen voor toepassing in een open systeem, profiel 60 mm x 40 mm in variabele lengtes |                                      |
| Beoogd gebruik                                                                                                                  | Gevelbekleding voor buitentoepassing |
| Brandreactie                                                                                                                    | NPD                                  |
| Vrijkomen van formaldehyde                                                                                                      | NPD                                  |
| Inhoud aan pentachloorfenol                                                                                                     | < 5ppm                               |
| Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen                                                                                        | NPD                                  |
| Waterdampdoorlaatbaarheid                                                                                                       | 20 (nat) - 50 (droog)                |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt                                                                                                     | NPD                                  |
| Thermische geleidbaarheid                                                                                                       | 0,15                                 |
| Bevestigingsweerstand                                                                                                           | Pd ne                                |
| Duurzaamheid                                                                                                                    | UC 1                                 |