

**CE-markering gelinkt aan prestatieverklaring**  
**HOTwood Pine – Plus Line QC SV+QC – 20x40 | 65 | 90 | 140**

|                                                                                                                                                |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                               |                                      |
| 24                                                                                                                                             |                                      |
| Carpentier Hardwood Solutions, Abeeldreef 15, B8760 Meulebeke                                                                                  |                                      |
| DoP HOTwood Pine – Plus Line QC SV+QC – 20x40   65   90   140                                                                                  |                                      |
| EN 14915:2013                                                                                                                                  |                                      |
| Gevelbekleding in thermisch gemodificeerd Pine voor toepassing in een open systeem, profiel 20 mm x 40   65   90   140 mm in variabele lengtes |                                      |
| Beoogd gebruik                                                                                                                                 | Gevelbekleding voor buitentoepassing |
| Brandreactie                                                                                                                                   | NPD                                  |
| Vrijkomen van formaldehyde                                                                                                                     | NPD                                  |
| Inhoud aan pentachloorfenol                                                                                                                    | < 5ppm                               |
| Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen                                                                                                       | NPD                                  |
| Waterdampdoorlaatbaarheid                                                                                                                      | 20 (nat) - 50 (droog)                |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt                                                                                                                    | NPD                                  |
| Thermische geleidbaarheid                                                                                                                      | 0,11                                 |
| Bevestigingsweerstand                                                                                                                          | NPD                                  |
| Duurzaamheid                                                                                                                                   | UC 1-2                               |