

Qualification des avivés de chêne européen

QF1A

- ¾ faces saines
- 1er choix/meilleure qualité

QF1AX

- Sur 1 face des nœuds plus larges et/ou traces de cœur, lunée ou aubier jusque max. la moitié de l'épaisseur tolérés
- Autre face saine

QF1Bis

- ¾ faces saines avec nœuds « bis » (= petits nœuds de 12 mm de diamètre) tolérés sans limite (non-groupés)

QF1BX

- Sur 1 face des fautes plus larges et/ou traces de cœur, lunée ou aubier jusque max. la moitié de l'épaisseur tolérés
- Autre face saine avec nœuds « bis » jusque 12 mm de diamètre tolérés sans limite

QF2

- Sur les deux faces des nœuds de 12-25 mm de diamètre tolérés
- Sans cœur ni aubier

QF2X

- Sur 1 face des nœuds plus larges et/ou traces de cœur, lunée ou aubier jusque max. la moitié de l'épaisseur tolérés
- Sur l'autre face (la meilleure face) des nœuds avec un diamètre de 12-25 tolérés

QF3(X)

- Sur la meilleure face des nœuds de 25-40 de diamètre tolérés
- Sur 1 face des fautes plus larges et/ou traces de cœur, lunée ou aubier jusque max. 2/3 de l'épaisseur tolérés

QF4(X)

- Sur la meilleure face des nœuds de 40-70 de diamètre tolérés
- Cœur traversant et/ou aubier traversant toléré

QF5

- Grands nœuds épais tolérés
- Beaucoup de cœur et d'aubier

Attention : pour toutes ces qualités pures, il y a une tolérance de 10 % d'une qualité inférieure, par exemple QF1A (1 0% de QF1Bis toléré), QF2 (10 % de QF3 toléré) ...