




Accoya Open Line QuickClip® – SV1QC

Espacement 10 mm

Bardage
Revêtement mural
Plafond





Caractéristiques techniques

Dimension des lames	20 mm (épaisseur) x 52 mm (largeur) x ± 3000 mm/+
Dimensions de la lambourde en aluminium	12 mm (épaisseur) x 55 mm (largeur) x 3960 mm
Structure totale	38 mm (profil 20 mm + clip 6 mm + lambourde en alu 12 mm)
Entraxe des lames	10 mm
Essence de bois	62 mm
Certification	Accoya
Classe de durabilité	FSC® Mixte 70% (sur demande)
Degré d'humidité	1
Résistance à la flexion	3-5%
Module d'élasticité	22 N/mm ²
Densité	10 kN/mm ²
Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 %	512 kg/m ³
	1,5%

Système de pose

Le revêtement QuickClip® est livré avec le système de fixation Grad®.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle les clips Grad® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîtent parfaitement.

Tous les clips en plastique sont prémontés sur un rail en aluminium laqué noir. Leur entraxe est toujours adapté au profil.

Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé