



**Frêne HOTwood
Organic Line QuickClip®
ORGQC**

Espacement 20 mm

Bardage
Revêtement mural





Caractéristiques techniques

Dimensions des lames	60 mm (épaisseur) x 40 mm (largeur) x ± 1800 mm/+
Dimensions de la lambourde en alu	12 mm (épaisseur) x 55 mm (largeur) x 3960 mm
Structure totale	78 mm (profil 60 mm + clip 6 mm + lambourde 12 mm)
Espacement entre les lames	20 mm
Entraxe des lames	60 mm
Essence de bois	Frêne HOTwood (frêne thermo-traité)
Certification	PEFC
Classe de durabilité	1 (Certificat Catas sur demande)
Degré d'humidité	4-6%
Résistance à la flexion	81,9 N/mm ²
Module d'élasticité	15,68 kN/mm ²
Densité	603 kg/m ³
Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 %	0,34%

Système de pose

Le revêtement QuickClip® est livré avec le système de fixation Grad®.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle les clips Grad® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîtent parfaitement.

Tous les clips en plastique sont prémontés sur un rail en aluminium laqué noir. Leur entraxe est toujours adapté au profil.

Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé