



Kebony Lame de terrasse QuickClip® – KEBQC

Espacement 5 mm

Terrasse





Caractéristiques techniques

Dimension des lames	21 mm (épaisseur) x 120 mm (largeur) x ± 3000 mm/+
Dimensions de la lambourde en aluminium	39 mm (épaisseur) x 63 mm (largeur) x 3720 mm
Structure totale	66 mm (profil 21 mm + clip 6 mm + lambourde en alu 39 mm)
Espacement entre les lames	5 mm
Entraxe des lames	125 mm
Essence de bois	Kebony
Certification	PEFC ou FSC® (sur demande)
Classe de durabilité	1-2
Degré d'humidité	4-6%
Densité	637 kg/m³
Variation de largeur en fonction de la HE 35-65 %	4%

Système de pose

Le revêtement QuickClip® est livré avec le système de fixation Grad®.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle les clips Grad® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîtent parfaitement.

Tous les clips en plastique sont prémontés sur un rail en aluminium laqué noir. Leur entraxe est toujours adapté au profil.

Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé