


EUROPEES EIKEN (PEFC-GECEERTIFICEERD)

PROFIELNAAM: SMOOTH ZWEEDS RABAT – 4-ZIJDIG T&G – RS1



AFMETINGEN PROFIEL

D 10/20 x B 150|190 x L ± 1500|1800|2100|2500 mm

Uitlatingslat te voorzien door klant

D 20 mm x B 50 mm

TOTALE OPBOUW: 40 mm (profiel 20 mm, uitlatingslat 20 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 2 – 3 (Catas-certificaat op aanvraag)

Binnengebruik: vochtigheidsgraad 12 - 14 %

Buitengebruik: vochtigheidsgraad 14 - 16 %

Densiteit: 760 kg/m³ bij een vochtgehalte van 12 %

Beschrijving:

Gevelbekleding in Europees eiken, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen:

dikte: 10/20 mm; breedte: 150|190 mm.

Europees eiken heeft duurzaamheidsklasse 2-3, vochtigheidsgraad 12-14 % voor binnen, 14-16 % voor buiten, densiteit 760 kg/m³ bij 12 % vochtgehalte. De totale opbouw bedraagt 40 mm.

Plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen