


HOTWOOD ESSEN (THERMISCH BEHANDELD ESSEN – PEFC-GECEERTIFICEERD)

PROFIELNAAM: OPEN LINE – SV1



AFMETINGEN PROFIEL

D 20 | 26 x B 52 x L ±1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

Uitlatingslat te voorzien door klant

D 20 mm x B 50 mm

TOTALE OPBOUW: 40 | 46 mm (profiel 20 | 26 mm, uitlatingslat 20 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6% | Buigsterkte: 81,9 | Elasticiteitsmodulus: 15,68 | Densiteit: 603 kg/m³

Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,34%

Beschrijving:

Gevelbekleding in HOTwood essen, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen:

dikte: 20 | 26 mm; breedte: 52 mm.

HOTwood essen heeft duurzaamheidsklasse 1, vochtigheidsgraad 4-6%, buigsterkte: 81,9, elasticiteitsmodus: 15,68 en densiteit 603 kg/m³. De totale opbouw bedraagt 40 | 46 mm.

Plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen