


HOTWOOD ESCHEN (THERMOESCHEN – PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: RELIEF mit QuickClip® – RELQC



MAßE PROFIL

S 20 x B 40|65|90 x L ±1500|1800|2100|2400|2700|3000|3300|3600 mm

MAßE ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION MIT VORMONTIERTEN CLIPS

S 38 x B 55 x L 3655 mm

GESAMTAUFBAU: 58 mm

(Profil 20 mm + Profil 20 mm + Clip 6 mm + Aluminium Unterkonstruktion 12 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Feuchtigkeitsgehalt: 4-6% | Biegungsspannung: 81,9 | Elastizitätsmodul: 15,68 | Dichte: 603 kg/m³ | Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte: 35 – 65%: 0,34%

Beschreibung:

Holzfassade in HOTwood Esche, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen:

Stärke: 20 mm; Breite: 40|65|90 mm, montiert mit dem QuickClip®-System von Carpentier.

Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in die der QuickClip® (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klickt.

HOTwood Esche gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1, hat ein Feuchtigkeitsgehalt von 4-6%, eine Biegungsspannung von 81,9, ein Elastizitätsmodul von 15,68 und eine Dichte von 603 kg/m³. Alle Kunststoffclips mit Achsabständen je nach Profil werden VORAB auf einem Aluprofil und haben folgende Maße: Stärke 38 mm, Breite 55 mm und eine Länge von 3655 mm. Der Gesamtaufbau beträgt 58 mm.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an.