



HOTWOOD ESCHEN (THERMOESCHEN – PEFC-ZERTIFIZIERT)

PROFILNAME: CLOSED LINE – SV2



MAßE PROFIL

S 20 x B 52 x L ± 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

Konterlatte vom Kunden zu stellen: S 20 mm x B 50 mm

GESAMTAUFBAU: 40 mm (Profil 20 mm, Konterlatte 20 mm)

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)

Feuchtigkeitsgehalt: 4-6% | Biegungsspannung: 81,9 | Elastizitätsmodul: 15,68 | Dichte: 603 kg/m³ | Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte: 35 – 65%: 0,34%

Beschreibung:

Holzfassade in HOTwood Esche, PEFC-zertifiziert mit folgenden Maßen: Stärke: 20 mm; Breite: 52 mm.

HOTwood Esche gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1, hat ein Feuchtigkeitsgehalt von 4-6%, eine Biegungsspannung von 81,9, ein Elastizitätsmodul von 15,68 und eine Dichte von 603 kg/m³. Der Gesamtaufbau beträgt 40 mm.

Montage nach WTCB (BBRI)-Empfehlungen

Hinweis: HOTwood kann sich bei hoher Luftfeuchtigkeit leicht ausdehnen. Bei geschlossenen Profilen immer einen Abstand von mindestens 2 mm einhalten.