


HOTwood essen Open Line QuickClip® Akoestisch SV1QC-A-10



10 mm tussenafstand

Akoestische plafondbekleding





Systeem met regelbare plafondhangers

Bij plenumhoogte tussen 100 mm en 600 mm



Systeem met kozijnschroeven

Bij plenumhoogte tussen 25 mm en 100 mm



Technische eigenschappen

Afmetingen houten profiel	20 mm (dikte) x 52 mm (breedte) x ± 1500 mm/+
Afmetingen alu onderconstructie	24 mm (dikte) x 63 mm (breedte)
Totale opbouw	50 mm (profiel 20 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 24 mm)
Tussenafstand tussen latten	10 mm
As-afstand tussen latten	62 mm
Houtsoort	HOTwood essen (thermisch behandeld essen)
Certificering	PEFC
Duurzaamheidsklasse	1 (Catas-certificaat op aanvraag)
Vochtigheidsgraad	4-6%
Buigsterkte	81,9 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	15,68 kN/mm ²
Densiteit	603 kg/m ³
Verandering in breedte i.f.v. EV 35-65%	0,34%

Akoestische eigenschappen

Hoge akoestische absorptie dankzij Isover Climliner Slab 602 - 25 mm:
een stevige glaswolplaat, eenzijdig bekleed met een versterkt zwart glasvlies

Akoestische testen nog uit te voeren

Installatie

QuickClip® bekleding wordt geleverd met het Grad® bevestigingssysteem.
Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar
de Grad® clips (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikken.
Alle kunststof clips zijn op een as-afstand volgens profiel gemonteerd op een zwart
gelakte aluminium rail.

Voor plaatsingsinstructies: zie https://youtu.be/ooUzzRAAJ_Q