




HOTwood essen
Fine Line QuickClip®
SV3QC

5 mm tussenaafstand

Gevel
Wand
Plafond





Technische eigenschappen

Afmetingen houten profiel	20 mm (dikte) x 40 mm (breedte) x $\pm$ 1500 mm/+
Afmetingen alu onderconstructie	12 mm (dikte) x 55 mm (breedte)
Totale opbouw	38 mm (profiel 20 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 12 mm)
Tussenafstand tussen latten	5 mm
As-afstand tussen latten	45 mm
Houtsoort	HOTwood essen (thermisch behandeld essen)
Certificering	PEFC
Duurzaamheidsklasse	1 (Catas-certificaat op aanvraag)
Vochtigheidsgraad	4-6%
Buigsterkte	81,9 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	15,68 kN/mm ²
Densiteit	603 kg/m ³
Verandering in breedte i.f.v. EV 35-65%	0,34%

Installatie

QuickClip® bekleding wordt geleverd met het Grad® bevestigingssysteem. Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de Grad® clips (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikken. Alle kunststof clips zijn op een as-afstand volgens profiel gemonteerd op een zwart gelakte aluminium rail.

Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document