


FRÊNE HOTWOOD (FRÊNE THERMO-TRAITÉ – CERTIFIÉ PEFC)

NOM DU PROFIL : LAME DE TERRASSE avec QuickClip® – TPBQC



DIMENSIONS PROFIL

E 21 x l 132 x L ±1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 mm

DIMENSIONS LAMBOURDE EN ALUMINIUM AVEC CLIPS PRÉMONTÉS

E 39 x l 63 x L 3720 mm

STRUCTURE TOTALE : 66 mm (profil 21 mm + clip 6 mm + lambourde en alu 39 mm)

CLASSE DE DURABILITÉ 1 (Certificat Catas sur demande)

Degré d'humidité : 4-6 % | Résistance à la flexion : 81,9 | Module d'élasticité : 15,68 | Densité : 603 kg/m³ | Variation de largeur en fonction de la HE 35 - 65 % : 0,34 %

Description :

Terrasse en frêne HOTwood, certifié PEFC, dimensions :

épaisseur : 21 mm ; largeur : 132 mm, placé avec le système QuickClip® de Carpentier.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle le QuickClip® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîte parfaitement.

Le frêne HOTwood a une classe de durabilité de 1, un degré d'humidité de 4-6 %, une résistance à la flexion de 81,9, un module d'élasticité de 15,68 et une densité de 603 kg/m³. Tous les clips en plastique avec des distances d'axe selon le profil sont PRÉmontés sur un rail en aluminium, laqué noir RAL 9005 ; dimensions : épaisseur de 39 mm, largeur de 63 mm et longueur de ± 3600 - 3900 mm. La structure totale s'élève à 66 mm.

Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé